

Instrukcja uruchomienia instalacyjnego systemu sklepowego TanichSklepówInternetowych..

1. Wymagania hostingowe:
 - apache 2.2 lub wyższy
 - mysql 5.0 lub wyższy
 - php 5.0 lub wyższy
 - moduł SOAP
 - możliwość zmiany parametrów pliku php.ini z poziomu php
 - min 5GB transferu/miesiąc
 - min 500 MB powierzchni dyskowej
2. Używając programu umożliwiającego połączenie z serwerem, przekopiować cały system do katalogu głównego hostingu (do katalogu public_html).
Do przekopiowania użyć można popularnego programu TC, który jest o pobrania pod adresem:
http://www.instalki.pl/programy/pobierz/Windows/ftp/Total_Commander.html
Informacje o tym jak połączyć się z serwerem przy pomocy TC w punkcie A.
3. Na hostingu utworzyć nową bazę danych z kodowaniem „utf-8”. Ze względu na to, że narzędzia do utworzenia bazy danych w różnych firmach oferujących hosting są różne, to dokładne informacje na ten temat należy uzyskać od swojej firmy oferującej hosting. Informacja o tym jak utworzyć nową bazę danych na naszych serwerach przy użyciu panelu DirectAdmin w punkcie B.
4. Do wcześniej utworzonej bazy danych importujemy skrypt znajdujący się w katalogu głównym serwera w pliku skrypt_bazy.sql (public_html/skrypt_bazy.sql).
Zaimportowanie skryptu do utworzonej bazy danych może różnie wyglądać u różnych dostawców hostingu, dlatego też tej sprawie najlepiej skontaktować się z dostawcą hostingu. Import skryptu na naszych serwerach opisany jest w punkcie C.
5. Zmieniamy prawa dostępu do plików i katalogów systemu znajdującego się na serwerze. Zmiany możemy dokonać używając popularnego programu TC który do ściągnięcia jest tutaj:
http://www.instalki.pl/programy/pobierz/Windows/ftp/Total_Commander.html
Informacje o tym jak połączyć się z serwerem przy pomocy TC w punkcie A.
Informacje o tym w jaki sposób zmieniamy prawa dostępu do plików i katalogów w punkcie D. Lista plików i katalogów, którym prawa dostępu należy zmienić znajduje się poniżej. Podanym plikom i katalogom prawa dostępu ustawiamy na 777.
Lista plików i katalogów
 - wszystkie podkatalogi w katalogu /languages (public_html/languages)
 - katalog /ckeditor/plugins/pgrfilemanager/PGRThumb/cache
 - katalog /jstree/pliki/ i wszystkie pliki w tym katalogu
 - katalog /public/files/produkty
 - katalog /public/files/temp
 - katalog /public/images/produkty , oraz wszystkie podkatalogi tego katalogu
 - katalog /public/images/banery_kuponow
 - katalog /public/images/logo
 - katalog /public/images/zdjecia_kategorii
 - katalog /userfiles i wszystkie jego podkatalogi
 - wszystkie pliki ini w katalogu /administration
 - pliki Sitemap.xml i Sitemap.xml.gz znajdujące się w katalogu głównym (public_html).

6. Dostosowujemy ustawienia w pliku config.ini (plik znajduje się w katalogu public_html/administration/). Następujące pozycje wymagają korekty:
- db.params.host = host wygenerowany przy tworzeniu bazy danych
 - db.params.dbname = nazwa bazy wygenerowana przy tworzeniu bazy danych
 - db.params.username = użytkownik wygenerowany przy tworzeniu bazy danych
 - db.params.password = hasło wygenerowane przy tworzeniu bazy danych
 - root_path = /
 - sklep_nazwa = wpisujemy nazwę sklepu
 - domena = wpisujemy nazwę naszej domeny
 - ze względu na to, że zarządzający może określić pod jakim adresem będzie znajdował się panel administracyjny, to musimy zadeklarować część adresu url panelu zarządzania. Parametr sklep_admin przechowują tą właśnie część adresu. Może ona być dowolną frazą wybraną przez zarządzającego sklepem (fraza ta jednak powinna zawierać jedynie litery bez znaków polskich oraz liczby. Nie używamy tutaj żadnych łączników, ani przerw pomiędzy znakami).
 - sklep_admin = wpisujemy dowolnie zdefiniowaną frazę
Ze względów bezpieczeństwa parametr sklep_admin powinien być inny niż ten podany w instrukcji
 - base_url = wpisujemy to samo, co przy parametrze sklep_admin
 - klient_base_url = /
 - admin = wpisujemy domenę sklepu z <http://www> zakończona znakiem "/" wraz z frazą wpisaną w parametrze sklep_admin i znakiem „/”, np. dla domeny sklep.pl i parametru sklep_admin = adminpanel, będziemy mieć: admin = <http://www.sklep.pl/adminpanel/>
 - klient = wpisujemy domenę sklepu z <http://www>. zakończoną znakiem „/”, np. <http://www.sklep.pl/>
 - po_zalogowaniu = wpisujemy to samo co w parametrze „admin”
 - wylogowany = wpisujemy to samo co w parametrze „klient” dodając na końcu frazę „wylogowany”, np. <http://www.sklep.pl/wylogowany/>
 - sklep_logowanie = wpisujemy to samo co w parametrze admin dodając na końcu frazę „panel”, np. <http://www.sklep.pl/adminpanel/panel/>
7. Włączyć automatyczne wywołanie skryptów. Ze względu na to, że różni dostawcy mają różne możliwości ustawiania automatycznie wywoływanych skryptów, dlatego też w sprawie tej najlepiej skontaktować się z dostawcą hostingu. Ustawienie skryptów do automatycznego wykonania na naszym serwerze opisane zostało w punkcie E.
- Lista skryptów do wywołania automatycznego (crony):
- cron aktualizacji zamówień z allegro (co 10min ustwic)
<http://www.domena.pl/cronjobs/allegro/>
 - cron tworzenia mapystrony (raz dziennie pozno w nocy)
<http://www.domena.pl/cronjobs/sitemap/>
- W miejsce „domena.pl” w powyższych adresach skryptów wpisujemy nazwę domeny sklepu.
8. Zmiana ustawień domeny w pliku htaccess (plik znajduje się w katalogu public_html/). Zmienić należy obecną nazwę domeny na nazwę domeny pod jaką będzie funkcjonował sklep.
- Linia 28 i 29. Dla domeny sklep.pl wpisujemy następujące dane

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sklep.pl$  
RewriteRule ^(.*)$ http://www.sklep.pl/$1 [R=301,L]
```

- A. Połączenie z serwerem przy użyciu TC
- przechodzimy do zakładki „Sieć” w menu programu
 - wybieramy opcje „FTP:Połącz”
 - wybieramy opcje „Nowe połączenie”
 - po ukazaniu się okienka połączenia uzupełniamy jedynie cztery pozycje (sesja, nazwa hosta, użytkownik, hasło)
 - w polu sesja wpisujemy dowolnie wybrana nazwę sesji, np. sklep internetowy
 - w polu nazwa hosta wpisujemy IP serwera, lub nazwę domeny podłączonej pod hosting, np. jeśli nasza domena jest www.dobrysklep.pl, to wpisujemy dobrysklep.pl (nazwę hosta wpisujemy bez www)
 - w polu użytkownik wpisujemy nazwę użytkownika otrzymana od dostawcy hostingu
 - w polu hasło wpisujemy hasło otrzymane od dostawcy hostingu
 - klikamy przycisk ok
 - jeśli wszystko poszło dobrze, to nawiążemy połączenie z serwerem. Jeśli natomiast wystąpił jakiś błąd, to należy jeszcze raz sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. W przypadku niemożliwości nawiązania połączenia z serwerem należy skontaktować się z dostawcą hostingu.
- B. Tworzenie nowej bazy danych używając directAdmin
- zalogować się do swojego konta hostingowego (w pasku adresu w przeglądarce wpisujemy nazwadomeny:2222)
 - podaj login i hasło otrzymane od dostawcy hostingu
 - przechodzimy do działu „Bazy danych MySQL”
 - wybieramy opcje „Dodaj nową bazę danych”
 - podajemy wszystkie wymagane informacje i wciskamy przycisk „utwórz”
 - informacje takie jak użytkownik, hasło, nazwa bazy zapisujemy i zachowujemy na przyszłość
- C. Import skryptu aktualizującego utworzoną bazę danych
- zaloguj się do phpMyAdmin (w pasku adresu w przeglądarce wpisujemy nazwadomeny/phpmyadmin – wprowadzamy dane wygenerowane podczas tworzenia bazy danych – pkt 2)
 - z zakładek w menu górnym wybieramy „Operacje” i w dziale „metoda porównywania napisów” ustawiamy „utf8_general_ci” i wciskamy przycisk wykonaj
 - z zakładek w menu górnym wybieramy „Import” i następnie „Przełóżaj”
 - w plikach otrzymanego systemu sklepowego wyszukujemy plik o nazwie „skrypt_bazy.sql” (znajduje się on na w katalogu głównym otrzymanego systemu razem z plikiem index.php)
 - nie zmieniając żadnych ustawień wciskamy przycisk wykonaj i czekamy na zakończenie akcji. W przypadku problemów prosimy o kontakt z dostawcą hostingu.
- D. Zmiana praw dostępu do plików i katalogów przy użyciu TC.
- utwórz połączenie z serwerem pkt.A
 - wybierz pliki, lub katalogi, którym prawa chcesz zmienić (ctrl + click, żeby zaznaczyć pozycję)
 - przechodzimy do zakładki „Pliki” w menu górnym i następnie wybieramy „Zmień atrybuty”
 - w okienku,które się pokazało wpisujemy wartość 777 i zatwierdzamy zmiany

- E. Ustawienie automatycznie wykonywanych skryptów przy użyciu DirectAdmin
- logujemy się do panelu zarządzania naszym kontem na hostingu (w pasku adresu w przeglądarce wpisujemy nazwadomeny:2222)
 - podajemy login i hasło otrzymane od dostawcy hostingu
 - przechodzimy do działu „Zadania Cron'a”
 - w polu „Minuta” wpisujemy wartość 5
 - w polu „Godzina” wpisujemy wartość 3
 - w polu komenda wpisujemy
wget -q -O /dev/null Tutaj adres wykonywanego skryptu
np. wget -q -O /dev/null http://www.domena.pl/cronjobs/sitemap/
 - pozostałe pola pozostawiamy takie jakie były i wciskamy przycisk dodaj